

signJET Plakat Metallic

Outdoor-Plakatpapier, blue back

PRODUKTBESCHREIBUNG

Metalized Outdoor-Poster/Plakatpapier mit blauer Rückseite, für effektvolle und verblüffende Posterprints mit hoher einzigartiger Werbewirkung. Das Papier ist für hohe Printvolumina und für einfachen und langen Einsatz in der Außenwerbung

BESONDERHEITEN

signJET Plakat Metallic ist ein wasserfestes Outdoor-Posterpapier mit effektvoller metallisierender Oberfläche für individuelle und werbewirksame Plakatwerbung. Der blaue Rückseitendruck deckt darunter liegende Plakate zuverlässig ab. Die schnelle Trocknung und geringere Temperaturempfindlichkeit ermöglicht eine deutliche Produktivitätssteigerung. Vor Kontakt mit Wasser sollten die Drucke 4-12 Stunden offen ablüften. Nach Befeuchtung über mindestens 24 Stunden sollte das Papier sofort verklebt werden. Dabei sollte die Trägerplatte mit dem Leim bestrichen werden und nicht das Papier. Als Kleber kann z.B. Henkel UST 2500N Zellura und Bacoplak Bacocell eingesetzt werden. Glykole und andere Lösemittel dürfen nicht zugesetzt werden. Überlappende Bereich sind satt mit Leim zu bestreichen, für erhöhte Klebkraft kann evtl. wasserfester Holzleim hinzugefügt werden (Verträglichkeiten beachten). Nach Feuchten und Auftrocknen des Plakates ist mit einem Schwund von bis zu ca. 1% in Längs- und Querrichtung zu rechnen.

VERARBEITUNG

Werden andere Drucker, Leime, oder Verfahren als empfohlen angewendet, können Probleme wie Abklatschen der Farben und Ablösungen vom Untergrund auftreten. Wir empfehlen daher unbedingt Praxistests durchzuführen. Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Material:	PAPIER
Einsatz:	VOLL AUSSENBEREICHTAUGLICH
Oberfläche:	SEIDENMATT
Grammaturn Medium:	115,00g/m ²
Dicke:	140,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
Heißlamination:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
ph-Wert:	7-9
DIN ISO 16245	Nein
FSC®	IMO-COC-150296, FSC Mix Credit

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.

